



Acqualiqued srl

Largo Salvatore Raiti, 10- 90146 - Palermo PA

371/6234367

info@acqualiqued.it

Acqualiqued.it

MANUALE D'USO COLONNINA REFRIGERANTE



COLONNINA REFRIGERANTE DEPURANTE

Cabinato in ABS, pannelli laterali in plastica Bianca. Serbatoio acqua fredda in acciaio inox AISI-304 con doppia valvola variabile e filtro aspirazione aria. Serbatoio acqua calda in acciaio inox AISI-304. Compressore di raffreddamento . L'acqua viene riscaldata mediante una resistenza elettrica. I collegamenti idraulici sono fatti di plastica e acciaio inox. Termostato acqua fredda regolabile. Termostato di sicurezza acqua calda.

Tipologie di acqua erogabili:

- * Filtrazione
- * Ultrafiltrazione
- * Osmosi Inversa

Specifiche

- * Temperatura acqua fredda: 2-15 °C.
- * Temperatura acqua calda: 80-85 °C.
- * Pressione min.: 2 bar.
- * Pressione max.: 7 bar.
- * Refrigerante compressore: R-134 a.
- * Alimentazione: 220-240 VAC/50-60 Hz.
- * Prego, chiedere per altre connessioni, voltaggi e frequenze.
- * Capacità raffreddamento: 5lt./h.
- * capacità riscaldamento: 7lt./h.

Componenti opzionali: Sistema UV di disinfezione. Filtro remineralizzatore BY-PASS per versione osmosi inversa.

Caratteristiche:

- * Uscita in plastica antibatterica. Ricambiabile e levabile.
- * Produzione acqua a temperatura ambiente. (Tasto termostato acqua calda su off.)
- * Sistema di sicurezza acqua calda per evitare l'uso ai bambini. etichetta di avvertimento inclusa.
- * Serbatoio acqua fredda con grande capacità. Realizzato in acciaio inox.
- * Sistema ad osmosi inversa con pompa per una maggiore produzione.

